



Pattex Speciální lepidlo Textil

Speciální transparentní lepidlo na textil

VLASTNOSTI

- Po zaschnutí je transparentní
- Omyvatelné
- Odolné proti žehlení

OBLASTI POUŽITÍ

K lepení textilií jako je bavlna, džínny, prádlo, plst', syntetická tkanina, také v kombinaci se dřevem, kůží a kovem. Nevhodné pro PE, PP, PTFE Styropor® a citlivé textilie (hedvábí a pod.).

PŘÍPRAVA PODKLADU

Lepený materiál by měl být čistý, suchý, bez mastnot a prachu.

ZPRACOVÁNÍ

Lepidlo aplikujte jako tenkou vrstvu na lepený podklad. Ujistěte se, že lepidlo proniklo do podkladu a nechte jej odpařit po dobu 1 – 2 minut (v závislosti na použitém množství lepidla). Poté přiložte lepený prvek a přitisknutím přilepte. Nechte zaschnout přibližně 30 minut. Další žehlení zvýší přilnavost a odolnost proti praní. Pro žehlení použijte mezilehlý lisovací hadřík.

V případě citlivých textilií proveďte předběžný test na skryté textilní zóně.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou.

BALENÍ

Kovová tuba: 20 g

SKLADOVÁNÍ

Lepidlo skladujte uzavřené při pokojové teplotě 12 měsíců. Vyhňte se teplotám pod +5°C a nad +40°C.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní materiál	disperze PVAc
Hustota	cca 1,13 g/cm ³
Barva	bílá, krémová
Doba přípravy	30 – 60 minut
Teplota zpracování	od +18 °C do 25 °C
Spotřeba	250 – 350 g/cm ³
Konečná pevnost (DIN EN 205)	po 30 – 60 minutách

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR

HENKEL ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 00 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz